



A L-GENERAL

M.C.C

Modern Construction Chemicals

الجنرال

إم سي سي

لكيماويات البناء الحديث



اسم المنتج: جرافياتو اكريليك

الوصف: منتج جرافياتو اكريليك هو تغطية زخرافية من روابط أكريليكية 100% مقوي نو أساس مائي بحبيبات من الأحجار الطبيعية ليعطي مظهر (خشن - متوسط الخشونة - ناعم) تغطية من روابط أكريليكية 100 % جاهزة للاستخدام ملونة / خارجية / نو أساس مائي. ينفذ بالبروة المعدنية، يمتاز بمتانته و قوة التصاقه علي الأسطح وثبات ألوانه دون التأثير بالأشعة فوق بنفسجية حماية قصوي للمبني من الأمطار والعوامل الجوية القاسية، مرونة فائقة في الفرد، حماية فائقة للأسطح الخرسانية من ثاني أكسيد الكربون والأملاح، بنسبة تركيز عالي في المادة الرابطة , يضفي لمسة معمارية جذابة ,ومتوفر بعدة ألوان - قابلة للغسيل بالمياه في الموقع قبل التنفيذ

معلومات فنية:

الروابط	ستايرين اكريليك نقي وروابط كيميائية خاصة
اللون	الأبيض + كارتيلة ألوان الجنرال
الكثافة	٥ كجم / م ^٣
اللزوجة	1200٠ - ١٢٥٠٠ سنتي بواز في درجة حرارة ٢
وقت الجفاف	٢ - ٤ ساعات في درجة حرارة ٢٠ درجة

العبوات: ٢٠ كجم للشيكارة

معدل الاستهلاك الاسترشادي :

ناعم: ٢,٠ - ٢,٥ كجم/م^٢
متوسط الخشونة : ٢,٥ - ٣,٠ كجم/م^٢ خشن : ٢,٧٥ - ٣,٢٥ كجم/م (معدل الاستهلاك الاسترشادي قد يختلف طبقا لحالة و نوع السطح)

مجالات الاستخدام:

يمكن تنفيذ منتج جرافياتو اكريليك علي الأسطح المختلفة منها الأسطح الخرسانية، الأسمنتية

البياض الأسمنتي , الألواح الجبسية, الخرسانة الجاهزة , (لابد من الاستعانة بالتوصيات التقنية وقسم الدعم الفني للشركة)

خطوات التنفيذ: يجب أن تكون الأسطح في حالة جيدة، قوية، نظيفة وخالية من اي أتربه او زيوت او شحوم..

ألخ. ينصح بدهان سيلر الجنرال علي السطح قبل التنفيذ ولكن طبقا لحالة السطح وذلك لتقليل ظهور الأملاح وتحسين

حالة السطح وتوحيد لون المحارة يتم تقليب المنتج جيداً دون الحاجة لإضافات أو التخفيف قبل الاستخدام ويتم التشغيل مباشرة بالبروة المعدنية

الصلاحية: 12 شهر من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة بشرط التخزين في مكان جاف ومغطى وإتباع أساليب

التخزين الصحيحة.

الأمن والسلامة: عند تطبيق المنتج يجب استخدام قفازات ونظارات وقاية في حالة ملامسة المنتج للجلد أو العينين

يجب الغسيل بالماء النظيف